



 **Wiedenmann**

Verticutting harrow

Extremely robust for the rough continuous operation

Peigne verticuteur

Extraordinairement robuste pour l'emploi professionnel en conditions extrêmes.



TERRA RAKE



Dead plant parts, leaves or surface roots form thatch at the soil surface. This thatch reduces, in most cases identifiable as a brown layer between soil and shoots of the grass plants, the water permeability and the gas exchange.

Les végétaux dépériss, les feuilles ou racines en surface sont à l'origine du feutre du gazon à la surface du sol. Ce feutre, bien souvent reconnaissable à sa couleur brune entre le sol et les pousses de graminées, empêche la perméabilité et l'échange de gaz.

The parallelogram-suspended verticutting harrow removes this problem quickly and efficiently. By means of the high driving speed from 5 up to 7.5 miles/hour the verticutting tines are set vibrating. These aggressive vibrations pull up the thatch from the turf and deposits it on the surface. The verticutting depth is adjusted precisely through depth wheels. The verticutting tines are placed in 5 rows, to ensure that in spite of the fine tine spacing of 5/8" there is enough free space for an unblocked verticutting operation between the single tines.

Le peigne verticuteur à parallélogrammes, supprime ce problème rapidement et efficacement. La vibration des outils défeuteurs, obtenue par la vitesse d'avancement élevée de 8 à 12 km/h, retire le feutre de la motte du gazon et le dépose en surface. La profondeur de défeutrage est finement réglée à travers les roulettes. Les outils défeuteurs sont disposés en 5 rangées pour disposer de suffisamment d'espace entre les divers outils pour un travail de défeutrage sans bourrage, nonobstant la faible distance entre passage de 16 mm.

TERRA RAKE – the cost efficient solution for removing thatch at a high productivity.

TERRA RAKE - la solution économique pour l'élimination du feutre du gazon allant de paire avec un rendement élevé à l'hectare.



TECHNICAL DETAILS		
Working width:	63"	83"
Mounting:	rear - 3-point cat. I and 0	
Weight approx.:	400 lbs	430 lbs

Descriptions and illustrations are not binding. The right is reserved to make alterations to design and construction.

DONNÉES TECHNIQUES		
Largeur de travail en cm :	160	210
Attelage :	3-points arrière cat. I et 0	
Poids en kg env. :	180	195

Descriptions et illustrations non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ces produits.

For further information contact: / Pour de plus amples renseignements adressez-vous à :



Wiedenmann North America, LLC
 25 A Telfair Place
 Savannah, GA 31415
 Tel (912) 790 3004
 Toll free (866) 790 3004
 Fax (912) 790 3005
 E-Mail: office@terraspike.com
 www.terraspike.com